

FICHA TÉCNICA Nº 116

LUBRICANTES

AUTOMOTOR, AGRO Y TRANSPORTE

HIPOIDAL L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante para transmisión automotriz con aditivos Extrema Presión. El mismo está dirigido a cubrir requerimientos de mecanismos que en su diseño poseen engranajes del tipo hipoidal o bien sometidos a altas cargas.

APLICACIÓN

Su utilización está dirigida a cajas de velocidades y diferenciales de vehículos.

ATRIBUTOS

- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Alta protección contra la herrumbre.
- Gran estabilidad térmica y antioxidante.
- Gran capacidad para soportar cargas.
- Mayor suavidad al seleccionar las marchas a bajas temperaturas.
- Excelente protección contra el desgaste.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	HIPOIDAL L
Grado SAE	---	---	80W-90
Viscosidad a 100°C	cSt	D445	15
Índice de Viscosidad	---	D2270	110
Pto de Inflamación	°C	D92	235
Pto. de Esgurrimiento	°C	D97	-33
Viscosidad Aparente a -26°C, máx.	cP	D2983	150.000

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

HIPOIDAL	
API	GL-5

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 116, mayo 2016.

DICIEMBRE 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com